



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-550PT-W

Двухполосные подвесные акустические системы



Двухполосные подвесные акустические системы со степенью защиты IP66

Обзор

Рисунок 1



Подвесной громкоговоритель, подходящий для внутренней установки и наружного использования, со степенью защиты IP66. Имеет привлекательный внешний вид, выполнен из долговечных материалов. Обеспечивает высокое качество воспроизведения музыкального и речевого материала. Обеспечивает достаточный уровень звукового давления для использования в системах оповещения и фонового озвучивания.

Особенности

- Подвесной всепогодный громкоговоритель для использования внутри и снаружи помещений с защитой IP66.
- Поддержка 70/100 В линий и низкоомного режима работы (8 Ом).
- Простая установка, крепление в комплекте.
- Привлекательный внешний вид и высокое качество звучания.

Технические характеристики

Модель	ITSPK-650WWT-W
Номинальная мощность	3,75 / 7,5 / 15 / 30Вт при 100 В; 50 Вт @ 8 Ом
Макс. SPL @ 1 м	84 дБ
Частотный диапазон	98 Гц - 20 кГц
Габариты	190x250 мм
Установка	Подвесной монтаж
Материал корпуса	ABS пластик
Вес нетто / брутто	2.8 Кг / 3.5 Кг
Цвет	Белый
Динамики	5.5"НЧ, 1"ВЧ