

БЕЗГРАНИЧНЫЕ

МАСШТАБИРУЕМЫЕ

ДОСТУПНЫЕ

Профессиональные дисплеи для видеостен

lumien

ЯРКИЕ

КРАСОЧНЫЕ

УЛЬТРАТОНКИЕ

НЕВЕРОЯТНОЕ КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Первоклассная IPS-матрица передаёт натуральные цвета, обеспечивая яркую и насыщенную картинку, плавное и реалистичное изображение значительно снижает раздражение глаз и полностью отвечает требованиям по защите здоровья.

МАСШТАБИРУЕМОСТЬ

Поддержка HDMI, DP и других интерфейсов и более четкий контроль изображения позволяют использовать дисплеи Lumien в различных интеграционных решениях.

ТЕХНОЛОГИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Лёгкий тонкий корпус и конструкция охлаждения открытого типа позволяет избегать перегревов при работе.

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Используется процессор для автоматического улучшения цвета, оптимизации качества изображения и обработки отображения мелких деталей.

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДИСПЛЕЙ С УЛЬТРАТОНКИМИ РАМКАМИ

Благодаря тонкошовной структуре (размер шва от 0.88 мм), видеостена из дисплеев Lumien полностью изменит восприятие контента в лучшую сторону.

ЛЁГКАЯ НАСТРОЙКА

Интеллектуальный и удобный интерфейс позволяет быстро настраивать цвета, баланс белого и другие опции при подготовке к работе.

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | LMW4935LLRU | LMW5509LHRU | LMW5518LHRU | LMW5535LLRU |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ LCD | 49" | 55" | 55" | 55" |
| Тип подсветки | D-LED | D-LED | D-LED | D-LED |
| Разрешение | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| Частота обновления | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц | 60 Гц |
| Угол обзора | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° | 178°/178° |
| Размер стыка | 3.5 мм | 0.88 мм | 1.8 мм | 3.5 мм |
| Яркость | 500 кд/м ² | 700 кд/м ² | 700 кд/м ² | 500 кд/м ² |
| Контрастность | 1000:1 | 1100:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| Время отклика | 8 мс | 8 мс | 8 мс | 8 мс |
| Срок службы LCD | 50 000 часов (мин.) | 50 000 часов (мин.) | 50 000 часов (мин.) | 50 000 часов (мин.) |
| Видимая область | 1073.8 x 604 мм | 1209.63 x 680.34 мм | 1209.63 x 680.34 мм | 1209.6 x 680.4 мм |
| Режим работы | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| Ориентация | Горизонтальная и вертикальная | Горизонтальная и вертикальная | Горизонтальная и вертикальная | Горизонтальная и вертикальная |
| Разъёмы и интерфейсы | x2 HDMI 2.0 IN (3840 x 2160 60 Гц) x2 DP 1.2 IN (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 IN (RJ-45) x1 IR IN (3.5 mm) x1 USB 2.0 A x1 LAN (RJ-45) x1 DP 1.2 OUT (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 OUT (RJ-45) | x2 HDMI 2.0 IN (3840 x 2160 60 Гц) x2 DP 1.2 IN (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 IN (RJ-45) x1 IR IN (3.5 mm) x1 USB 2.0 A x1 LAN (RJ-45) x1 DP 1.2 OUT (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 OUT (RJ-45) | x2 HDMI 2.0 IN (3840 x 2160 60 Гц) x2 DP 1.2 IN (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 IN (RJ-45) x1 IR IN (3.5 mm) x1 USB 2.0 A x1 LAN (RJ-45) x1 DP 1.2 OUT (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 OUT (RJ-45) | x2 HDMI 2.0 IN (3840 x 2160 60 Гц) x2 DP 1.2 IN (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 IN (RJ-45) x1 IR IN (3.5 mm) x1 USB 2.0 A x1 LAN (RJ-45) x1 DP 1.2 OUT (3840 x 2160 60 Гц) x1 RS-232 OUT (RJ-45) |
| Размер устройства | 1077.6 x 607.8 x 113.7 мм | 1210.5 x 681.2 x 121.1 мм | 1212.3 x 683.1 x 122.6 мм | 1213.4 x 684.3 x 121.9 мм |
| Вес устройства | 22 кг | 22.5 кг | 24.2 кг | 27.15 кг |
| Материал | металл | металл | металл | металл |
| Цвет | чёрный | чёрный | чёрный | чёрный |
| VESA | 600 x 400 мм (8 M6) | 600 x 400 мм (12 M6) | 600 x 400 мм (12 M6) | 600 x 400 мм (12 M6) |
| Энергопотребление | <250 Вт | <250 Вт | <250 Вт | <250 Вт |
| Энергопотребление (ожидание) | <0.5 Вт | <0.5 Вт | <0.5 Вт | <0.5 Вт |
| Требования к питанию | AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц | AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц | AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц | AC 100 В ~ 240 В, 50/60 Гц |

Комплектация

x1 Руководство пользователя
x1 Паспорт изделия (гарантийный талон)
x1 Пульт ДУ
x1 Монтажный комплект

x1 Кабель DP
x1 Кабель питания
x1 Кабель ИК
x1 Кабель RJ-45 – RS-232