



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-S12

Пассивный сабвуфер 12"

Пассивный корпусной сабвуфер

12" НЧ, 35 - 150 Гц, SPL 125 дБ, 800 Вт, 8 Ом. Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-S12

ILS-S12 – это компактный сабвуфер с динамиком 12". Оптимально сочетается с сателлитами ILS-8.

Кабинет с 12-дюймовым неодимовым динамиком прямого излучения может быть установлен на пол, использован в составе НЧ кластера или в подвесе. Корпус изготовлен из фанеры, покрытой ударопрочной черной краской.

Передняя часть корпуса громкоговорителя защищена акустически прозрачной тканью. В боковых панелях находятся ручки для переноски. На задней панели расположены вход для подключения усилителя INPUT и выход LINK OUT для параллельного подключения второго сабвуфера, выполненные на разъёмах Speakon.

На верхней части сабвуфера имеется стакан 35 мм, предназначенный для установки стойки «саб-топ» для сателлита.

Благодаря своим компактным размерам может использоваться даже в небольших помещениях.

Задняя панель



Разъёмы INPUT и LINK

Технические характеристики

Модель	ILS-S12
Тип акустической системы	Пассивный сабвуфер
Тип динамика	НЧ 1 × 12"
Номинальная мощность	RMS 400 Вт Пиковая 1600 Вт
Диапазон рабочих частот	35 - 150 Гц
Максимальный SPL	125 дБ
Чувствительность	
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (В x Ш x Г)	
Вес	
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный