



ILS-ATL-206

Пассивный СЧ/ВЧ элемент линейного массива
серии Atlantic

Пассивный СЧ/ВЧ элемент линейного массива серии Atlantic

СЧ/ВЧ элемент ILS-ATL-206 СЧ 2x6,5", ВЧ 1,75" В&С, RMS 300 Вт, 8 Ом, диапазон частот 80 Гц - 20 кГц, углы раскрытия 110x10, макс SPL 123 дБ



ILS-ATL-206

Обзор

Линейный массив серии Atlantic это высокопроизводительная акустическая система, состоящая из сателлитов ILS-ATL-206 на 2x6,5" + 1,75" неодимовых драйверах В&С и сабвуферов ILS-ATL-S15A на 15" неодимовых драйверах.

Сателлиты могут быть установлены на сабвуферы в конфигурации граундстек 1 саб + 3 топ.

Различные варианты подвеса позволяют размещать сателлиты под сабвуферами или размещать сателлиты на отдельных рамах.

Можно подключить до 3х пассивных сателлитов ATL-206 на активный сабвуфер ATL-S15A.

В составе линейного массива подходит для озвучивания средних площадок вместимостью до 200 чел. Подходит для актовых, банкетных, универсальных залов, больших аудиторий.

Эффективное рабочее расстояние до 30 метров.

Ключевые особенности:

- СЧ 2x6,5"
- ВЧ 1,75" В&С
- Можно повесить или установить в граундстек с сабвуфером
- До 8 топов на раму для подвеса

Технические характеристики

Модель	ILS-ATL-206
Тип акустической системы	Пассивная акустическая система элемент линейного массива
Тип динамика	ВЧ 1,75” неодимовый компрессионный драйвер B&C СЧ 2x6,5”
Номинальная мощность	RMS 300 Вт Пиковая 1200 Вт
Диапазон рабочих частот	80 Гц - 20 кГц
Максимальный SPL	123 дБ
Чувствительность	93 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Углы раскрытия (ГхВ)	110 x 10
Размеры (ВхШхГ)	216 x 513 x 328 мм
Вес	16,5 кг
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный

Технические рисунки

ILS-ATL-206

