



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ILS-S315A

Активный сабвуфер 15"

с дополнительным усилением для двух спутников
и встроенным DSP

Активный корпусной сабвуфер

3-канальный усилитель; 15" НЧ, 38 - 150 Гц, SPL 130 дБ, НЧ 2000 Вт + ВЧ 2 × 800 Вт, 8 Ом.
 Цвет чёрный, корпус дерево.

Обзор



ILS-S315A – это активный сабвуфер с 15" неодимовым динамиком и встроенным 3-канальным усилителем (один канал 2000 Вт используется для самого сабвуфера, два других канала по 800 Вт @ 8 Ом используются для дополнительного подключения сателлитов).

Сабвуфер имеет встроенный DSP, который поддерживает набор предустановок для различных подключаемых сателлитов и мониторинг и управления по протоколу RS485.

Особенности

- Активный мощный сабвуфер с дополнительными каналами усиления для ВЧ элементов
- Универсальный размер драйвера 15" подходит для всех залов
- Ориентирован на музыкальное использование, справится и с другими задачами
- НЧ 15" Faital
- Встроенный DSP с возможностью переключения пресетов
- Режим "bass boost" для ещё более мощного баса
- Управление и настройка через ПО, подключение USB
- Bluetooth с возможностью отключения кнопкой
- Отдельные регуляторы для НЧ и ВЧ секции

Панель усилителя



Технические рисунки



Технические характеристики

Модель	ILS-315A
Тип акустической системы	Активный сабвуфер с дополнительными каналами усиления для двух сателлитов
Тип динамика	НЧ 1 × 15"
Номинальная мощность	Программная НЧ 2000 Вт + ВЧ 2 × 800 Вт @ 8 Ом
Диапазон рабочих частот	38 - 150 Гц
Максимальный SPL	130 дБ
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный
Электропитание	100-240 В, переменный ток, 50-60 Гц