



Полный возврат с помощью CSR




Система Easy Install



16:10 16:9 4:3 1:1

- Matte White**
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0
- High Contrast**
Угол обзора: 100°
Усиление: 1,1
- Datalux**
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5



ProScreen CSR

- Профессиональные проекционные экраны с ручным управлением и надежным контролируемым возвратом полотна, поставляемые для различных форматов изображения и с различными типами полотна.
- Новшество Projecta - Controlled Screen Return (CSR) механизм из тугих пружин для плавного разворачивания и сворачивания полотна.
- Экран ProScreen CSR шириной до 240 см снабжен пружинным механизмом CSR.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 13 см, что позволяет гибкую установку требуемой высоты.
- Легко монтируется на стену или потолок благодаря системе Easy Install.
- Корпус и полотно проекционного экрана могут быть выполнены точно по размерам клиента, а все видимые компоненты выкрашены в желаемый цвет для идеального соответствия любому интерьеру.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 180 см |
Максимальная ширина: | 280 см

Другие параметры

- Увеличенная черная кайма
- Без рамок
- С тандартный пружинный механизм (без CSR)

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ



Аксессуары

- Pull Rod
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 58

Размеры и коды изделия на стр. 100



Треугольная нижняя планка




Встроенные монтажные кронштейны



16:9 4:3 1:1

- Matte White**
Угол обзора: 120°
Усиление: 1,0
- Datalux**
Угол обзора: 70°
Усиление: 1,5



SlimScreen

- Простой проекционный экран с ручным управлением и пружинным механизмом.
- Поставляется в самом компактном корпусе.
- Легко монтируется на потолок или стену благодаря встроенным в боковые крышки кронштейнам.
- Экран регулируется по высоте интервалами в 11 см, что обеспечивает гибкую установку требуемой высоты. При ширине экрана 200 см интервалы составляют 15 см.

Доступные размеры

Минимальная ширина: 160 см |
Максимальная ширина: | 240 см

Другие параметры

- Без рамок

НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ С УЛЬТРАКОРОТКОФОКУСНЫМИ ПРОЕКТОРАМИ



Аксессуары

- Pull Rod
- Средством BrightSight можно безопасно чистить проекционное полотно
- Подробнее на стр. 58

Размеры и коды изделия на стр. 102