



ILS-PAC-S18A

Активный сабвуфер линейного массива серии Pacific со встроенным трехканальным усилителем и цифровым процессором

Сабвуфер линейного массива серии Pacific

Активный НЧ элемент ILS-PAC S18A НЧ 18” Faital с 4” катушкой, AES 1200 Вт, 8 Ом, диапазон частот 30 Гц - 200 Гц, макс SPL 135 дБ

Встроенный трехканальный усилитель и цифровой процессор обработки звука.

Обзор

Активный сабвуфер ILS-PAC S18A имеет встроенный усилитель мощности, имеющий один канал усиления для сабвуфера и два канала для подключения дополнительных СЧ/ВЧ сателлитов ILS-PAC 110.

К нему можно подключить по одному сателлиту на канал при импедансе 8 Ом или по два сателлита на канал в параллельном подключении с общим импедансом 4 Ом.

Встроенный процессор звуковой обработки позволяет настраивать параметры сабвуфера и сателлитов под озвучиваемую площадку и задачи, и поддерживает сохранение и загрузку пресетов.

Сабвуфер поддерживает различные варианты подключения и размещения, включая подвес на раму и установку в граундстек.

Ключевые особенности:

- Активный сабвуфер с дополнительным усилением для двух сателлитов
- НЧ 18” Faital с 4” катушкой
- Встроенный 32-битный цифровой процессор поканальной звуковой обработки с настройками уровней, кроссовером, фильтрами, параметрическим эквалайзером, компрессором, лимитером, задержками, пресетами и т.д.
- Управление процессором через ПО
- Возможность подключения сабвуферов в единую сеть управления без использования дополнительных Ethernet коммутаторов
- Можно подвесить или установить в граундстек
- Набор креплений для подвеса ILS-PAC M18 + ILS-PAC Y18
- До 6 сабвуферов на раму для подвеса

Технические характеристики



ILS-PAC S18A

Модель	ILS-PAC-S18A
Тип акустической системы	Активная низкочастотная система элемент линейного массива с тремя каналами усиления
Тип динамика	НЧ 18" Неодимовый драйвер Faital с 4" катушкой
Номинальная мощность	AES 1200 Вт Пиковая 4800 Вт
Диапазон рабочих частот	30 Гц - 220 Гц
Максимальный SPL	135 дБ
Чувствительность	98 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (ВхШхГ)	700 x 540 x 793 мм
Вес	59,1 кг
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный
Электропитание	100-240 В, переменный ток, 50-60 Гц

Задняя панель



Технические рисунки

ILS-PAC S18A

