



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

| | |
|--|---|
| Тип устройства | Профессиональный сенсорный прозрачный дисплей |
| Размер экрана (диагональ) | 77" |
| Тип панели / подсветки | TOLED |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм | 1697.28 x 954.72 |
| Разрешение (Г x В) | 3840 x 2160 (120 Hz) |
| Яркость экран 1 (тип.) кд/м ² | 600 |
| Коэффициент контрастности (тип.) | 200000:1 |
| Макс. количество цветов дисплея | 1.07 млрд (10 бит) |
| Угол обзора (горизонтально / вертикально), | Мин 178 / 178 град. |
| Время отклика (тип.), мс | 8 |
| Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях | н/д |
| Прозрачность, % | 43 |
| Гарантия | 12 месяцев |

ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Тип сенсора | Инфракрасная рамка |
| Количество точек касания | 10 |
| Точность касания | н/д |

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

| | |
|-----------|-----|
| HDMI OUT | x 1 |
| VGA OUT | x 1 |
| Audio out | x 1 |
| Mic in | x 1 |
| LAN | x 1 |
| USB 3.0 | x 2 |
| USB 2.0 | x 2 |

ПАРАМЕТРЫ ОС

| | |
|-----------------------------|----------|
| Операционная система | Windows |
| Оперативная память, Гб | 8 |
| Объем встроенной памяти, Гб | 256 |
| Процессор | i7-8550U |

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| | |
|-----------|---------|
| Wi-Fi | Наличие |
| Bluetooth | Наличие |

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

| | |
|--|---|
| Мощность | 8Ω 5 Вт |
| ИНСТАЛЛЯЦИЯ | |
| Варианты инсталляции | Ландшафт/Портрет |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | |
| Требования к питанию | 100-240 В ~ 50/60 Гц |
| Типичная потребляемая мощность | н/д |
| Максимальная потребляемая мощность | н/д |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | н/д |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Габариты панели (Ш x В x Г), мм. | н/д |
| Вес панели, кг | н/д |
| Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм. | н/д |
| Вес панели (брутто), кг | н/д |
| Материал корпуса / цвет | н/д / белый |
| Ширина рамок (по периметру), мм. | - |
| Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм. | - |
| Антибликовое покрытие | н/д |
| УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ | |
| Температура (рабочая) | 0 ~ + 50°C |
| Температура (хранение) | -20°C ~ +60°C |
| Влажность (рабочая) | 10% - 90% |
| Влажность (хранение) | 50% - 90% |
| Режим работы | н/д |
| КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
| В комплект поставки входит: | н/д |
| ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ | |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Высокая прозрачность ▪ Матрица OLED ▪ Возможность кастомизации по запросу |
| ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА | |
| Операционная система | Android/HDMI IN |
| Изменение характеристик | По запросу |
| Дизайн | По запросу |