



ILS-ATL-S15A

Активный сабвуфер линейного массива
серии Atlantic

Активный сабвуфер линейного массива серии Atlantic со встроенным трехканальным усилителем и DSP

НЧ сабвуфер ILS-ATL-S15A НЧ 15", RMS 600 Вт, 8 Ом, диапазон частот 30 Гц - 250 Гц, макс SPL 126 дБ



ILS-ATL-S15A

Обзор

Линейный массив серии Atlantic это высокопроизводительная акустическая система, состоящая из сателлитов ILS-ATL-206 на 2x6,5" + 1,75" неодимовых драйверах B&C и сабвуферов ILS-ATL-S15A на 15" неодимовых драйверах.

Сателлиты могут быть установлены на сабвуферы в конфигурации граундстек 1 саб + 3 топ.

Различные варианты подвеса позволяют размещать сателлиты под сабвуферами или размещать сателлиты на отдельных рамах.

Можно подключить до 3х пассивных сателлитов ATL-206 на активный сабвуфер ATL-S15A.

В составе линейного массива подходит для озвучивания средних площадок вместимостью до 200 чел. Подходит для актовых, банкетных, универсальных залов, больших аудиторий.

Эффективное рабочее расстояние до 30 метров.

Ключевые особенности:

- Активный сабвуфер с дополнительным усилением для трёх сателлитов
- НЧ 15”
- Встроенный DSP
- Можно повесить или установить в граундстек
- До 4 сабвуферов на раму для подвеса

Технические характеристики

Модель	ILS-ATL-S15A
Тип акустической системы	Активная низкочастотная система элемент линейного массива с тремя каналами усиления
Тип динамика	НЧ 15” Неодимовый драйвер
Номинальная мощность	RMS 600 Вт Пиковая 2400 Вт
Диапазон рабочих частот	30 Гц - 250 Гц
Максимальный SPL	126 дБ
Чувствительность	93 дБ
Номинальный импеданс	8 Ом
Размеры (ВхШхГ)	441 x 513 x 500 мм
Вес	37,4 кг
Материал корпуса	Дерево
Цвет	Черный
Электропитание	100-240 В, переменный ток, 50-60 Гц

Технические рисунки

ILS-ATL-S15A

