

# СЕРИЯ ADVANCED 3LCD IN1049



## WUXGA - 5000 \* - Соотношение сторон изображения 16:10

Серия 3LCD проекторов яркостью до 5000 люмен, контрастностью до 50 000:1, входными сигналами до 3840 x 2160 (4K) при 30 Гц и весом всего 3,3 кг, которые легко перемещать по дому, офису или транспортировать куда угодно!

### Преимущества

#### Передача изображения через USB и локальную сеть

Новейшие технологии отображения! Демонстрируйте контент с ноутбука или компьютера на базе Windows через порт USB-C или USB-A, просто подключив его к проектору USB-кабелем. Подключите проектор и устройство на базе Windows к одной и той же локальной сети и выводите контент с источника на проектор или на большой экран по сети. Если локальная сеть недоступна, вы также сможете подключить USB-порт источника сигнала к порту RJ45 проектора с помощью специального кабеля.

#### Поддержка внешних накопителей

Просматривайте файлы, изображения и видео со звуком непосредственно с USB-накопителя, подключенного к порту USB-A проектора.

#### Коррекция изображения

Проецируете изображение на неровную или закругленную поверхность? Вам помогут наши алгоритмы компенсации оптических искажений и встроенное программное обеспечение для коррекции изображений по 4 или 6 точкам и коррекции бочкообразных изображений.

#### Коррекция вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений

Отрегулируйте изображение быстро и без усилий с помощью функции коррекции вертикальных и горизонтальных трапецеидальных искажений.

#### Вывод логотипа на экран при включении проектора

Добавьте логотип вашей компании или изображение школьного герба на фон начального экрана проектора с помощью встроенной функции захвата изображения.

#### Программное и аппаратное управление

Мы гарантируем совместимость со всеми основными протоколами и аппаратными устройствами управления.

#### Надежность и долговечность – УНР-лампы

Порадите ваших клиентов кристально чистыми реалистичными изображениями. Наши УНР-лампы гарантируют невероятное качество цвета и контрастности любого изображения. Но «вау-фактор» – это далеко не единственное их преимущество. Они совмещают высокую яркость и качество света с долгим сроком службы и низкой стоимостью

владения. UHP-лампы – это гарантия потрясающего качества и выдающейся яркости на долгое время.

## Изображение

Проекционная технология	3LCD™
Размер чипа	3 x Sony™ 0.64"
Аппаратное разрешение	WUXGA
Разрешение изображения	1920 x 1200
Соотношение сторон изображения	16:10
Контрастность	50000:1
Яркость, люмен	5000
Источник света	UHP Лампа
Максимальный срок службы источника света	20000
Максимальное поддерживаемое разрешение	3840 x 2160
Частота строк, кГц	15 ~ 100
Частота кадров, Гц	48 ~ 85
Однородность пучка, %	85
Поддержка Full 3D	-
3D-форматы	-
Поддержка обратной проекции	есть

## Параметры оптики

Объектив	1.2x
Настройка оптического зума	ручная
Дополнительные объективы	-
Оффсет, %	10
Фокусное расстояние, мм	19.16 ~ 23.02
F-Stop	1.6 ~ 1.76
Вертикальный сдвиг объектива, %	-
Горизонтальный сдвиг объектива, %	-
Коррекция трапецеидального искажения	автоматическая и ручная
Коррекция вертикального трапецеидального искажения	± 30°
Коррекция горизонтального трапецеидального искажения	± 30°
Проекционное отношение	1.37 ~ 1.65:1
Проекционное расстояние, метры/футы	0.87 ~ 10.74 / 2.85 ~ 35.23
Оптический зум	ручной
Цифровой зум, отдаление/приближение	0.0x ~ 4.0x
Фокусировка	ручная

## Подключение/разъёмы

ВХОДЫ	
VGA, разъем D-Sub HD15	есть
Композитное видео	есть
S-Video	-
HDMI™ 1.4	есть, 2x

HDMI™ 2.0	-
LAN, разъем RJ45	есть
Аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм	есть
Аудиостерео, разъем RCA	есть
Микрофонный, разъем miniJack 3,5 мм	-
⋮	
<b>ВЫХОДЫ</b>	
VGA, разъем D-Sub HD15	есть
Аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм	есть
⋮	
<b>ПОРТЫ</b>	
RS-232, разъем D-Sub DE9	есть
HDBaseT, разъем RJ45	-
3D Sync	-
Под адаптер Wi-Fi, разъем USB-A 5 В	есть
Сервисный, разъем USB-B 2.0	есть
Сервисный, разъем USB-A	-
Сервисный, разъем micro USB	-
⋮	
<b>ПРОЧЕЕ</b>	
Чтение документов	есть
Видеопроектор	есть
Средство просмотра фотографий	есть
Аудиопроектор	есть

## Питание

Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, макс., Вт	340
Потребляемая мощность, мин., Вт	150
Потребляемая мощность в режиме ожидания сети, Вт	< 2
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	< 0.5

## Общие сведения

Размеры, Ш x В x Г, мм	345 x 261 x 99
Вес, кг	3.3
Уровень шума, дБ	26 ~ 32
Мощность аудио, Вт	1x 16
Рабочая температура, °C	5 ~ 40
Рабочая влажность, %	20 ~ 80
Рабочая высота, м	3000
Тип монтажа	настольный, потолочный
Температура хранения, °C	-10 ~ 50
Влажность хранения, %	20 ~ 80
Безопасность	порт для замка Кенсингтона, защитная планка, блокировка клавиатуры, функции ввода PIN-кода и таймера

Комплектация	Проектор, ИК-пульт ДУ, шнур питания, кабель VGA, руководство пользователя
Стандарты	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Экологичность	WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECF

Авторские права © 2023, InFocus и его логотип являются зарегистрированными торговыми марками InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited является лицензиат зарегистрированного товарного знака. Все остальные названия продуктов и названия компаний, используемые здесь, предназначены только для целей идентификации и могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарные знаки соответствующих владельцев. Ошибки и упущения исключены; все спецификации Может быть изменено без уведомления. Все изображения предназначены только для целей представления и могут быть смоделированы.