



Кабель HDMI



HDMI- кабель, версия 2.0b

HDMI- интерфейс позволяет передавать цифровые видео и звук

Версия HDMI 2.0b имеет поддержку Hybrid Log-Gamma (HLG), новой технологии HDR

Применяется для подключения: Профессиональных дисплеев и коммерческих телевизоров, проекторов, различных коммутационных A/V устройств



Спецификация:

- Версия: HDMI 2.0b
- Поддержка изображения 4K
- Поддержка Ethernet
- Поддержка HLG (HDR)
- Поддержка 3D- изображения
- Глубина цвета: 8 бит/цвет
- Материал проводника: медь
- Разъемы: HDMI A – HDMI A

Модель	Длина кабеля, м	Максимальное разрешение, частота, цветовая субдискретизация		Толщина жил, AWG	PPC, USD
		4096x2160	3840x2160		
WAVC-HDMI-0.5M	0,5	60 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:4:4)	30	3,32
WAVC-HDMI-1M	1				3,85
WAVC-HDMI-1.8M	1,8				4,92
WAVC-HDMI-3M	3				6,63
WAVC-HDMI-5M	5				9,1
WAVC-HDMI-7.5M	7,5	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	28	16,48
WAVC-HDMI-10M	10				21,4

HDMI- кабель, версия 2.0

HDMI- интерфейс позволяет передавать цифровые видео и звук

Применяется для подключения: Профессиональных дисплеев и коммерческих телевизоров, проекторов, различных коммутационных A/V устройств



Спецификация:

- Версия: HDMI 2.0
- Поддержка изображения 4K
- Поддержка Ethernet, HDR
- Поддержка 3D- изображения
- Глубина цвета: 8 бит/цвет
- Материал проводника: медь
- Разъемы: HDMI A – HDMI A

Модель	Длина кабеля, м	Максимальное разрешение, частота, цветовая субдискретизация		Толщина жил, AWG	PPC, USD
		4096x2160	3840x2160		
С-НМ-НМ-0.5М	0,5	60 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:4:4)	30	3,1
С-НМ-НМ-1М	1				3,6
С-НМ-НМ-1.8М	1,8				4,6
С-НМ-НМ-3М	3				6,2
С-НМ-НМ-5М	5				8,5
С-НМ-НМ-7.5М	7,5	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	28	15,4
С-НМ-НМ-10М	10				20

HDMI- кабель, версия 2.0

HDMI- интерфейс позволяет передавать цифровые видео и звук

Применяется для подключения: Профессиональных дисплеев и коммерческих телевизоров, проекторов, различных коммутационных A/V устройств



Спецификация:

- Версия: HDMI 2.0
- Поддержка изображения 4K
- Гибкий кабель
- Коннекторы K-Lock
- Поддержка Ethernet, HDR
- Поддержка 3D- изображения
- Глубина цвета: 8 бит/цвет
- Материал проводника: медь
- Разъемы: HDMI A – HDMI A

Модель	Длина кабеля, м	Максимальное разрешение, частота, цветовая субдискретизация		Толщина жил, AWG	PPЦ, USD
		4096x2160	3840x2160		
CP-HM-HM-0.5M	0,5	60 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:4:4)	28	6
CP-HM-HM-1M	1				7
CP-HM-HM-1.8M	1,8				8,9
CP-HM-HM-3M	3				11
CP-HM-HM-5M	5			17,6	
CP-HM-HM-7.5M	7,5	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	60 Гц, (4:2:0) 30 Гц, (4:4:4)	26	27,6
CP-HM-HM-10M	10			24	37,2
CP-HM-HM-15M	15				70