

Профессиональная панель
LB8645SDG2

Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Размер экрана (диагональ)	86"
Производитель матрицы / тип подсветки	BOE/D-LED
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В)	1895.04 x 1065.96 мм
Разрешение (Г x В)	3840 x 2160 @60 Гц
Яркость (тип.)	450 кд/м2
Коэффициент контрастности (тип.)	1200:1
Макс. количество цветов дисплея	1.07 млрд (8 бит + FRC)
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (Г / В)	178 / 178 град.
Время отклика (тип.)	8 мс
Размер пикселя (Ш x В), мм	0.4935 x 0.4935 мм
Срок службы панели (тип.) 1 1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	30000 часов
Обработка поверхности панели (коэффициент рассеивания)	3%

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN (Интерфейс HDMI 2.0, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x2
DP IN (Интерфейс DP 1.2a, макс. разрешение 3840x2160@60Гц)	x1
USB (Версия USB 2.0, Type-A, для воспроизведения контента, для обновления системы)	x1
USB (Версия USB 3.0, Type-A, для воспроизведения контента)	x1
LAN (Интерфейс RJ45)	x1
RS232 IN (Интерфейс RJ45)	x1
RS232 OUT (Интерфейс RJ45)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс SPDIF)	x1
AUDIO OUT (Интерфейс TRS 3.5 mm)	x1

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 13
Оперативная память	4 Гб
Тип встроенной памяти	eMMC
Объем встроенной памяти	16 Гб
Процессор	ARM A53 Quad core
Графическая карта	Mali G51 MP2 (2EE)

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Тип модуля	Несъемный
Wi-Fi	2.4G/5G 802.11b/g/n/ac
Чип	Mediatek MT7663BU
Bluetooth	Нет

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	2 x 16 Вт
Количество каналов	2.0

ИНСТАЛЛЯЦИЯ	
Варианты инсталляции	Ландшафт/Портрет
Угол наклона (Г/В)	0/0 град.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ	
Требования к питанию	АС100-240 В ~ 50/60 Гц
Рабочая потребляемая мощность	240 Вт
Максимальная потребляемая мощность	380 Вт
Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г)	1937.8 x 1108.8 x 79.6 мм
Вес панели	52.5 кг
Габариты (брутто) (Ш x В x Г)	2095 x 1215 x 225 мм
Вес панели (брутто)	70 кг
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру)	19.4 мм
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ)	800 x 600 мм (M8)
Наличие ручек для переноса	Есть
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	0 ~ + 40°C
Температура (хранение)	-10°C ~ +60°C
Влажность (рабочая)	20% - 80% RH
Влажность (хранение)	10% - 80% RH
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	x1 Кабель питания 1.5 м x1 Пульт ДУ x1 Инструкция по установке и быстрому запуску x1 Гарантийный талон/паспорт изделия
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	4К дисплей Одинаковая ширина рамки со всех четырёх сторон Варианты инсталляции: портретный и ландшафтный Клиентское приложение Digital Signage Предустановленный медиаплеер Магазин приложений LumienStore Режим точки доступа Пульт ДУ с функцией гироскопа Автоматическое включение при появлении видеосигнала Настройка расписания ВКЛ./ВЫКЛ. Встроенные динамики

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

