



Спецификация

(Дизайн продукта и спецификация могут быть изменены без уведомления)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЯ

Тип устройства	Уличный всепогодный дисплей с солнечной панелью
Размер экрана (диагональ)	43"
Тип панели / подсветки	н/д
Соотношение сторон	16:9
Эффективная площадь экрана (Ш x В), мм	940.9 x 529.3
Разрешение (Г x В)	1920 x 1080
Яркость минимальная (тип.) кд/м ²	2000
Яркость максимальная (тип.) кд/м ²	3000
Коэффициент контрастности (тип.)	1000:1
Макс. количество цветов дисплея	16.7 млн
Цветовой охват (NTSC)	72%
Угол обзора (горизонтально / вертикально),	178 / 178 град.
Время отклика (тип.), мс	8
Срок службы панели (тип.) 1	300,000 часов
1 До потери половины яркости при работе в заявленных условиях	
Сенсор освещённости	Наличие
Гарантия	36 месяцев

ИНТЕРФЕЙСЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI-IN	-
Audio out	1
USB	1
LAN	1
RS232	-

ПАРАМЕТРЫ ОС

Операционная система	Android 11
----------------------	------------

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Wi-Fi	Поддерживает
Bluetooth	Поддерживает

ВСТРОЕННАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Мощность	-
Уровень звукового давления	-

ИНСТАЛЛЯЦИЯ

Варианты инсталляции	Портрет
----------------------	---------

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ

Требования к питанию	н/д
Типичная потребляемая мощность	н/д

Максимальная потребляемая мощность	н/д
Потребляемая мощность в режиме ожидания	н/д
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Габариты панели (Ш x В x Г), мм.	605 x 1000 x 600
Вес панели, кг	23
Габариты (брутто) (Ш x В x Г), мм.	1170 x 860 x 460
Вес панели (брутто), кг	52.5
Материал корпуса / цвет	Металл / Чёрный
Ширина рамок (по периметру), мм.	н/д
Размер отверстий крепления VESA (ШxВ), мм.	-
Антибликовое покрытие	Наличие
Защитное стекло	Закаленное стекло
Защита от влаги и пыли	IP65
Технология склейки	Оптическая
Система охлаждения	Пассивное охлаждение, без вентилятора и фильтра
Блокировка OSD	-
Ручки для транспортировки	Наличие
УСЛОВИЯ РАБОТЫ И ХРАНЕНИЯ	
Температура (рабочая)	-30°C ~ + 70°C
Температура (хранение)	-30°C ~ + 80°C
Влажность (рабочая)	0% - 90%
Влажность (хранение)	0% - 90%
Режим работы	24/7
КОМПЛЕКТАЦИЯ	
В комплект поставки входит:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ x1 Пульт ДУ ▪ x1 Кабель питания 3М
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Уличный всепогодный дисплей ▪ Защита от влаги и пыли ▪ Антивандальная защита ▪ Широкий диапазон рабочих температур ▪ Высокая яркость ▪ Антибликовое покрытие ▪ Возможность кастомизации по запросу
ВОЗМОЖНОСТИ КАСТОМИЗАЦИИ УСТРОЙСТВА	
Плеер IP67 на Android 11	По запросу
Плеер IP67 на Windows	По запросу
Изменение характеристик	По запросу