



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

# ITSPK-VOX28

**Портативная многофункциональная активная система**



## Активный комплект ITSPK-VOX28

- \*Компактная конструкция
- \*Легкий вес
- \*Высокая мощность
- \*Музыкальные эффекты

## Обзор

Портативная многофункциональная активная система. Для использования на вечеринках, в музыкальных залах, конференциях, на сцене.

Колонная конструкция в небольшом корпусе с высоким уровнем звукового давления. Звучит чисто и реалистично.

Двойной 8-дюймовый активный низкочастотный динамик. Имеет низкий глубокий и мощный бас.

## Комплект состоит из:

1 шт. Пассивная звуковая колонна ITSPK-VOX28-COL  
4x3 дюйма, полный диапазон



## 1 шт. активный сабвуфер ITSPK-VOX28-SUB



- ферритовый драйвер 2 x 8 дюймов
- Номинальная мощность: 200 Вт (AES)
  - Частотный диапазон: 40–250 Гц
- Максимальный уровень звукового давления: 115 дБ
  - Чувствительность: 90 дБ
  - Номинальное сопротивление: 4 Ом
- Размеры (мм): 280x527x452 (ШxВxГ)
  - Вес нетто (кг ):20,4

### Встроенный микшер

- 4 линейных/микрофонных входа, 1 вход для стерео/Bluetooth/MP3/TF-карты
  - Линейное усиление или усиление микрофона
- Управление через приложение с мобильного телефона
  - Эффект процессор

### Модуль усилителя мощности (EIAJTHD=1%, 1 кГц)

- 8 Ом, 200 Вт x 2
- 4 Ом, 400 Вт x 2
- Среднеквадратичное выходное напряжение (THD=1%, 1 кГц): 49 В, 8 Ом.
  - THD+N (10 % номинальной мощности) <0,6 %
  - IMD-SMPTE (10 % номинальной мощности) <0,9 %

- Частотная характеристика: -0,5 дБ 1 дБ 20–20 кГц
- Отношение сигнал/шум: >90 дБ >93 дБ (справа)
- Входная мощность: 220 В переменного тока, 50/60 Гц.

1 шт. соединительная стойка ITSPK-VOX28-POL



- материал корпуса металл
- Раздвижная система с возможностью фиксации в разных положениях