



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

ITSPK-650CT

Двухполосный потолочный динамик



2-полосный потолочный громкоговоритель с корпусом из ABS пластика

Обзор

Рисунок 1



Рисунок 2



2-полосный потолочный громкоговоритель с корпусом из ABS пластика

Кевларовый НЧ драйвер 6,5” и 1” ВЧ драйвер

Большая звуковая катушка обеспечивает чистый и мощный звук

Поддерживает подключение как в низкоомном режиме (8 Ом), так и к линиям постоянного напряжения 100 В.

Имеет переключатель обмоток трансформатора 10/20/40 Вт и режим байпас для низкоомного подключения.

Модель	ITSPK-650CT
НЧ секция	6,5” стекловолоконный драйвер с обрезиненным краем
ВЧ секция	20 мм звуковая катушка с шёлковым купольным твиттером
Частотный диапазон	80 - 20000 Гц
Чувствительность SPL (1 Вт/1 м)	89 дБ
Выходная мощность (8 Ом)	50 Вт
Импеданс	8 Ом
Выходная мощность (100 В)	10/20/40 Вт
Материал корпуса	ABS пластик
Размер	диаметр 230 мм, глубина 160 мм
Диаметр монтажного отверстия	203 мм
Цвет	Белый